



### 技术要求

- 1.未注倒角C0.5,锐边倒钝去毛刺;  
Unquoted chamfer C0.5,break sharp edges
- 2.各表面不得有划伤,锈迹等缺陷;  
All surfaces must be rust free and no scratch
- 3.未注尺寸公差按ISO 2768-MK标准;  
dimensions without tolerance according to 2768-MK
- 4.产品打字;Marking part No.

产品编号/Part No.	d	T	B	M
TRM4314_0	$9^{+0.022}_0$	$10.4^{+0.1}_0$	$3 \pm 0.012$	M3
TRM4315_0	$10^{+0.022}_0$	$11.4^{+0.1}_0$	$3 \pm 0.012$	M3
TRM4316_0	$11^{+0.027}_0$	$12.8^{+0.1}_0$	$4 \pm 0.015$	M4
TRM4317_0	$12^{+0.027}_0$	$13.8^{+0.1}_0$	$4 \pm 0.015$	M4

名称/Name:	联轴器爪体		图号/Drawing No:	TRM4314_0~4317_0		更新/Rev:
材料/Material:	LY12(2024-T6)		重量	比例		3:1
型号/Code:	GS-12		Chengdu Leno Machinery Co.,Ltd Tel:+86-28-65998825; Fax:+86-28-84862968 sales@cdleno.com; www.cdleno.com			
标记/处数	更改文件号	签字	日期	共 页 第 页		
设计	zhang	标准化				
审核	huang					
工艺			日期			